

Oferta: 67
Data wydruku: 2026-04-15

www: oferta-mleczek.pl
Kontakt:



Klimatyzacja,

159 990

PLN NETTO
196 788
PLN



Marka	Kubota	Nowy	Tak
Rok produkcji	2025	VAT faktura	Tak
Skrzynia	Manualna	Bezwypadkowy	Tak

- Radio
- Wielofunkcyjna kierownica
- Kabina
- Trzypunktowy układ zawieszenia (TUZ)
- Wyjścia hydrauliczne
- Zaczepek

Firma Mleczek z Myślenic – od lat obecna na rynku – oferuje szeroki wybór ciągników Kubota! Zapewniamy pełne wsparcie serwisowe oraz atrakcyjne finansowanie fabryczne, aby zakup sprzętu był prosty i wygodny.

Wytrzymały i świetnie wyposażony, ciągnik serii L2 doskonale dopasowuje się do potrzeb użytkownika. Mocne silniki wysokoprężne, solidny układ przeniesienia napędu, wysoki udźwig – atuty te udowadniają doskonały stosunek jakości ciągnika do jego ceny.

Cena zawiera koła oraz klimatyzację.

Silnik

Maszynę L2-522 napędza 4-cylindrowy silnik wysokoprężny Kubota o pojemności skokowej 2434 cm³ i mocy 51 KM. Dzięki systemowi Common Rail, układowi recyrkulacji spalin i filtrowi cząstek stałych te jednostki napędowe spełniają najnowsze europejskie normy emisji spalin Stage V. Technologia wysokociśnieniowego wtrysku bezpośredniego zapewnia precyzyjne dawkowanie paliwa dla lepszych osiągnięć i mniejszego zużycia paliwa.

Przekładnia

16 F/16 R, w pełni zsynchronizowane 4 biegi z 3 zakresami i rewers mechaniczny

Hydraulika

Najwyższy udźwig w swojej klasie.

Wydajny układ hydrauliczny pozwala sprostać wielu wymagającym zadaniom.

Tyłny podnośnik o udźwigu 1750 kg.

Pompa hydrauliczna o maksymalnym wydatku 37 l/min.

4x wyjścia hydrauliczne.

Silnik

Typ: 4 cylindrowy, chłodzony cieczą, turbodoładowany, bezpośredni wysokociśnieniowy wtrysk paliwa Common Rail

Liczba cylindrów: 4

Moc silnika ECE R120 kW (KM): 37,4 (50,8)

Pojemność całkowita cm³: 2434

Maks. moment obrotowy Nm (obr./min.): 166,7 (1600)

Obroty znamionowe Obr./min.: 2600

Pojemność zbiornika paliwa l: 50

Układ przeniesienia napędu

Przekładnia: Manualna, w pełni zsynchronizowana, 16 biegów do przodu, 16 do tyłu

Ogumienie: Przód 280/70R18, Tył 340/85R28

Sprzęgło: Suche

Układ kierowniczy: Wspomagany hydraulicznie

Układ hamulcowy: Hamulce tarczowe, mokre

Min. promień zawracania bez hamulca m: 3,5

WOM

Prędkość WOM / Obroty silnika: WOM tylny hydrauliczny 540 obr./min

Wymiary i masy

Długość całkowita mm: Min: 3455 (bez obciążników i przedniego TUZ); Max 3850 (z przednim TUZ)

Szerokość całkowita mm: Min: 1540; Max: 1610

Wysokość całkowita mm: 2370 (z kabiną Naglak)

Rozstaw osi mm: 1915

Min. prześwit mm: 405

Rozstaw kół: Przód mm 1200 Tył mm 1135-1240

Masa własna kg: 2080 (z kabiną Naglak)

Zapraszamy do odwiedzenia naszej siedziby w Myślenicach lub kontaktu z handlowcami! Na miejscu możesz zobaczyć nasz sprzęt Kubota i porozmawiać z naszym zespołem.

Zdjęcia mają charakter poglądowy. Cena nie zawiera dodatkowego wyposażenia.