

Dostępny od ręki! Raty 0%, Sadowniczy

143 000

PLN NETTO
175 890
PLN



Marka	Kubota	Nowy	Tak
Rok produkcji	2025	VAT faktura	Tak
Skrzynia	Manualna	Bezwypadkowy	Tak

Radio	Wielofunkcyjna kierownica	Kabina	Trzypunktowy układ zawieszenia (TUZ)
Wyjścia hydrauliczne	Zaczep		

Firma Mleczek z Myślenic – od lat obecna na rynku – oferuje szeroki wybór ciągników Kubota! Zapewniamy pełne wsparcie serwisowe oraz atrakcyjne finansowanie fabryczne, aby zakup sprzętu był prosty i wygodny.

Wytrzymały i świetnie wyposażony, ciągnik serii L1 doskonale dopasowuje się do potrzeb użytkownika. Mocne silniki wysokoprężne, solidny układ przeniesienia napędu, wysoki udźwig – atuty te udowadniają doskonały stosunek jakości ciągnika do jego ceny.

Cena podana za sam ciągnik.

Silnik

Maszynę L1-522 napędza 4-cylindrowy silnik wysokoprężny Kubota o pojemności skokowej 2434 cm³ i mocy 51 KM. Dzięki systemowi Common Rail, układowi recyrkulacji spalin i filtrowi cząstek stałych te jednostki napędowe spełniają najnowsze europejskie normy emisji spalin Stage V. Technologia wysokociśnieniowego wtrysku bezpośredniego zapewnia precyzyjne dawkowanie paliwa dla lepszych osiągnięć i mniejszego zużycia paliwa.

Przekładnia

8 F/8 R, w pełni zsynchronizowane 4 biegi z 2 zakresami i rewers mechaniczny

Hydraulika

Najwyższy udźwig w swojej klasie.

Wydajny układ hydrauliczny pozwala sprostać wielu wymagającym zadaniom.

Tylny podnośnik o udźwigu 1750 kg.

Pompa hydrauliczna o maksymalnym wydatku 37 l/min.

4x wyjścia hydrauliczne.

Silnik

Typ: 4 cylindrowy, chłodzony cieczą, turbodoładowany, bezpośredni wysokociśnieniowy wtrysk paliwa Common Rail

Liczba cylindrów: 4

Moc silnika ECE R120 kW (KM): 37,4 (50,8)

Pojemność całkowita cm³: 2434

Maks. moment obrotowy Nm (obr./min.): 166,7 (1600)

Obroty znamionowe Obr./min.: 2600

Pojemność zbiornika paliwa l: 50

Układ przeniesienia napędu

Przekładnia: Manualna, w pełni zsynchronizowana, 16 biegów do przodu, 16 do tyłu

Ogumienie: Przód 280/70R18, Tył 340/85R28

Sprzęgło: Suche

Układ kierowniczy: Wspomagany hydraulicznie

Układ hamulcowy: Hamulce tarczowe, mokre

Min. promień zawracania bez hamulca m: 3,5

WOM

Prędkość WOM / Obroty silnika: WOM tylny hydrauliczny 540 obr./min

Wymiary i masy

Długość całkowita mm: Min: 3455 (bez obciążników i przedniego TUZ); Max 3850 (z przednim TUZ)

Szerokość całkowita mm: Min: 1540; Max: 1610

Wysokość całkowita mm: 2370 (z kabiną Naglak)

Rozstaw osi mm: 1915

Min. prześwit mm: 405

Rozstaw kół: Przód mm 1200 Tył mm 1135-1240

Masa własna kg: 2080 (z kabiną Naglak)

Zapraszamy do odwiedzenia naszej siedziby w Myślenicach lub kontaktu z handlowcami! Na miejscu możesz zobaczyć nasz sprzęt Kubota i porozmawiać z naszym zespołem.

Zdjęcia mają charakter poglądowy. Cena nie zawiera dodatkowego wyposażenia.