

Oferta: 78
Data wydruku: 2026-07-08

www: oferta-mleczek.pl
Kontakt:




Ciągnik sadowniczy

239 000


PLN NETTO
293 970
PLN




Marka	Kubota	Nowy	Tak
Rok produkcji	2025	Skrzynia	Manualna
Bezwypadkowy	Tak		



Radio




Klimatyzacja manualna



Wielofunkcyjna kierownica




Kabina



Pneumatyczne siedzenie kierowcy



Trzypunktowy układ zawieszenia (TUZ)



Wyjścia hydrauliczne

Firma Mleczek z Myślenic – od lat obecna na rynku – oferuje szeroki wybór ciągników Kubota! Zapewniamy pełne wsparcie serwisowe oraz atrakcyjne finansowanie fabryczne, aby zakup sprzętu był prosty i wygodny.

ągnik sadowniczy Kubota Serii M5002 Narrow zaprojektowano z myślą o efektywnej pracy w trudnych warunkach. Czyli tam, gdzie ograniczona przestrzeń i specyfika terenu stawiają wyzwania dla maszyn.

W ciągnikach sadowniczych Kubota serii M5002 Narrow pracuje czterocylindrowy diesel o pojemności skokowej 3769 cm³. Jego moc w – w zależności od wersji – wynosi od 87, 96, 106 lub nawet 115 KM. Silniki spełniają normę emisji spalin Stage 5. Wyposażone są we wtrysk wysokociśnieniowy common rail, katalizator oksydacyjny, filtr cząstek stałych DPF oraz katalizator SCR.

Odpowiednią trakcję gwarantuje załączany elektro-hydraulicznie napęd na 4 koła. Przednia i tylna oś ma blokadę mechanizmu różnicowego. W konsekwencji zmniejsza się ryzyko poślizgu, a tym samym rośnie wydajność i spada zużycie paliwa.

Parametry techniczne:

Silnik
Pojemność silnika: 3769cm³
Ilość cylindrów: 4
Moc silnika: 74KM
Zbiornika paliwa: 76l
AdBlue: BRAK

Przekładnia:
Ilość biegów: 36/36
6 biegów
Dodatkowy wzmacniacz mocy
3 zakresy reduktora w tym pełzający
Prędkość maksymalna 40km/h
Sprzęgło: mokre
Rewers: elektrohydrauliczny
Prędkość WOM: 540/540ECO
Załączanie WOM: elektrohydrauliczne

Układ hydrauliczny:
Wydajność pompy: 63,3l/ min + 23,8l/min
Podnośnik tylny TUZ: kat. 2
Udźwig TUZ: 2300kg
Wyjścia hydrauliczne: 2 niezależne sekcje, 4 gniazda

Kabina:
Klimatyzacja
Fotel pneumatyczny
Podgrzewanie fotela
Fotel pasażera
Osłona przeciwsłoneczna
Radio
Pamięć obrotów: 2 pozycyjna

Wymiary:
Rozstaw osi: 2135mm
Długość: 3700-4048mm
Szerokość: 1480

Waga: 2811kg

Zapraszamy do odwiedzenia naszej siedziby w Myślenicach lub kontaktu z handlowcami! Na miejscu możesz zobaczyć nasz sprzęt Kubota i porozmawiać z naszym zespołem.

Zdjęcia mają charakter poglądowy. Cena nie zawiera dodatkowego wyposażenia.