



Miniciągnik komunalny z wyposażeniem zimowym, 5lat gwarancji, raty 0%

119 000

PLN NETTO
146 370
PLN



| | | | |
|---------------|--------|-------------|--------------|
| Marka | Kubota | Nowy | Tak |
| Rok produkcji | 2025 | VAT faktura | Tak |
| Finansowanie | Tak | Skrzynia | Automatyczna |
| Bezwypadkowy | Tak | | |



Firma Mleczek z Myślenic – od lat obecna na rynku – oferuje szeroki wybór ciągników Kubota! Zapewniamy pełne wsparcie serwisowe oraz atrakcyjne finansowanie fabryczne, aby zakup sprzętu był prosty i wygodny.

Maszyna z wyposażeniem zimowym:

Tuz przedni

Plug typ Vario 150cm

Rozsiewacz lejkowy

Ciągniki serii B2 imponują osiąganymi i wygodą. Ich ergonomiczne

wzornictwo oferuje zwiększoną funkcjonalność, usprawniając wykonywanie różnorodnych

zadań. Bogate wyposażenie standardowe, obejmujące między innymi tylny i międzyosiowy

WOM oraz układ zacieśniania skrętu Bi-Speed Turn, stanowi znak rozpoznawczy nowej serii.

Z kolei wielość dostępnych wersji oraz szeroki wachlarz wyposażenia dodatkowego pozwalają dostosować ciągnik kompaktowy do każdego zastosowania.

Dane techniczne:

Silnik:

1123 cm³ 3-cylindrowy silnik wysokoprężny KUBOTA, moc silnika: 23KM
pojemność zbiornika paliwa 27l

Przekładnia: Napęd na wszystkie koła, blokada mechanizmu różnicowego,

przekładnia hydrostatyczna 3 stopniowa.

Oryginalna kabina:

Bezpieczna kabina ze zintegrowaną konstrukcją ochronną, ogrzewaniem dachowym, klimatyzacją, przednimi reflektorami roboczymi, wycieraczką, instalacją spryskiwania szyb, alternatorem, podgrzewaną tylną szybą, obszerna platforma dla kierowcy, oświetlenie deski rozdzielczej, uchwyt na napoje, regulowana kierownica, w pełni hydrauliczny układ kierowniczy

Wały odbioru mocy:

tylny wał odbioru mocy ze sprzęgłem jednokierunkowym 540 obr./min

między-osiowy wał odbioru mocy 2.500 obr./min

Układ hydrauliczny:

wydajność 33,1 l/min (roboczy układ hydrauliczny 18,7 l/min), maks. ciśnienie robocze 165 barów, Udźwig na końcu dolnego ramienia podnośnika: 970 kg, Tylny TUZ kat. I Standardowo wyposażony w 6 przyłączy hydraulicznych z przodu.

Regulowany zaczep

Wymiary:

Długość całkowita: 2730 mm

Wysokość całkowita (zależna od rodzaju opon): 2338 mm

Rozstaw kół: 1560 mm

Ciężar: 725 kg

Zapraszamy do odwiedzenia naszej siedziby w Mysłenicach lub kontaktu z handlowcami! Na miejscu możesz zobaczyć nasz sprzęt Kubota i porozmawiać z naszym zespołem.

Zdjęcia mają charakter poglądowy.

Możliwość finansowania 0%