

Ciągnik komunalny, sadowniczy L2552, I2622 HST, od ręki!

179 000

PLN NETTO
220 170
PLN



Marka	Kubota	Nowy	Tak
Rok produkcji	2026	VAT faktura	Tak
Skrzynia	Automatyczna	Bezwypadkowy	Tak

Radio

Pneumatyczne siedzenie kierowcy

Zaczep

Klimatyzacja manualna

Trzypunktowy układ zawieszenia (TUZ)

Przedni podnośnik

Wielofunkcyjna kierownica

Układ hamulcowy do przyczep

Przedni wałek odbioru mocy (WOM)

Kabina

Wyjścia hydrauliczne

Firma Mleczek z Myślenic – od lat obecna na rynku – oferuje szeroki wybór ciągników Kubota! Zapewniamy pełne wsparcie serwisowe oraz atrakcyjne finansowanie fabryczne, aby zakup sprzętu był prosty i wygodny.

Nowa seria L2 marki Kubota łączy w sobie doskonale właściwości użytkowe z wysokim poziomem komfortu i wydajności. Dlatego te kompaktowe ciągniki są idealnymi maszynami dla wymagających profesjonalistów. Niezależnie od tego, z jakimi zadaniami musisz się zmierzyć, seria L2 oferuje doskonale rozwiązanie spełniające Twoje specyficzne wymagania. Możesz wybierać spośród dwóch różnych mocy silnika, wersji z kabiną, przekładnią hydrostatyczną, a także spośród wielu innych opcji.

Silnik:

Maszynę L2-552 napędza 4-cylindrowy silnik wysokoprężny Kubota o pojemności skokowej 2434 cm³ i mocy 55 KM. Dzięki systemowi Common Rail, układowi recyrkulacji spalin i filtrowi cząstek stałych te jednostki napędowe spełniają najnowsze europejskie normy emisji spalin Stage V. Technologia wysokociśnieniowego wtrysku bezpośredniego zapewnia precyzyjne dawkowanie paliwa dla lepszych osiągnięć i mniejszego zużycia paliwa.

Przekładnia hydrostatyczna:

3-stopniowa przekładnia hydrostatyczna (HST-Plus) z 2 elektronicznie sterowanymi biegami (Hi - Lo) przełączanymi pod obciążeniem.

HST-Plus oferuje - kontrolę reakcji HST, system ochrony przed przeciągnięciem, automatyczną przepustnicę i system Auto H-DS. Blokada mechanizmu różnicowego, max. prędkość 30 km/h (w zależności od opon)

Dołączany napęd na wszystkie koła

Kabina:

Przestronna, oryginalna japońska kabina, regulacja kierownicy, automatyczna klimatyzacja z recyrkulacją powietrza, otwierane boczne szyby, standardowe wycieraczki,

bezzamkowe zamykane drzwi z poręczami ciągłymi, ogrzewanie tylnej szyby, oświetlenie przyrządów, w pełni otwierana maska

fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym, przygotowanie do radia, gniazdo 12 V, 2 porty USB, osłona przeciwsłoneczna, wygodne umiejscowienie WOM i obsługi hydrauliki,

Sterowanie napędem WOM i hydrauliką w zasięgu ręki,

2 pamięci obrotów silnika, przycisk zwiększania prędkości, rewers HST, system zabezpieczania hasłem, przełącznik automatycznej przepustnicy, światła robocze LED

Układ hydrauliczny:

Sterowanie pozycyjne, hydraulika robocza wydatku 35,6 l/min, hydraulika układu kierowniczego 18,6 l/min,

max. ciśnienie robocze 190 bar, tylny TUZ, KAT. I,

teleskopowe ciągniki dolne,

Udźwig tylnego podnośnika w punkcie sprzęgu 1750 kg,

Przód: 2x zawór dwustronnego działania + 1x zawór dwustronnego działania z pozycją pływającą, stały przepływ z beczciśnieniowym powrotem, 8x wyjścia hydrauliczne

Tył: 1x zawór dwustronnego działania, 1x zawór dwustronnego działania z pływającym, 4x wyjście hydrauliczne

Zapraszamy do odwiedzenia naszej siedziby w Myślenicach lub kontaktu z handlowcami! Na miejscu możesz zobaczyć nasz sprzęt Kubota i porozmawiać z naszym zespołem.

Zdjęcia mają charakter poglądowy. Cena nie zawiera dodatkowego wyposażenia.