

## Miniciągnik komunalny z wyposażeniem zimowym, 5lat gwarancji, raty 0%

111 000

PLN NETTO  
136 530  
PLN



Marka	Kubota	Nowy	Tak
Rok produkcji	2026	VAT faktura	Tak
Finansowanie	Tak	Skrzynia	Automatyczna
Bezwypadkowy	Tak		



Radio



Klimatyzacja manualna



Wielofunkcyjna kierownica



Kabina



Trzypunktowy układ zawieszenia (TUZ)



Wyjścia hydrauliczne



Zaczep

Firma Mleczek z Myślenic – od lat obecna na rynku – oferuje szeroki wybór ciągników Kubota! Zapewniamy pełne wsparcie serwisowe oraz atrakcyjne finansowanie fabryczne, aby zakup sprzętu był prosty i wygodny.

Maszyna z wyposażeniem:

Tuz przedni

Błotniki przednie

Zestaw hydrauliki 3 sekcyjnej

Koła przemysłowe

Ciągniki serii B2 imponują osiągam i wygodą. Ich ergonomiczne wzornictwo oferuje zwiększoną funkcjonalność, usprawniając wykonywanie różnorodnych zadań. Bogate wyposażenie standardowe, obejmujące między innymi tylny i międzyosiowy WOM oraz układ zacieśniania skrętu Bi-Speed Turn, stanowi znak rozpoznawczy nowej serii. Z kolei wielość dostępnych wersji oraz szeroki wachlarz wyposażenia dodatkowego pozwalają dostosować ciągnik kompaktowy do każdego zastosowania.

Dane techniczne:

Silnik:

1123 cm<sup>3</sup> 3-cylindrowy silnik wysokoprężny KUBOTA, moc silnika: 23KM

pojemność zbiornika paliwa 27l

Przekładnia: Napęd na wszystkie koła, blokada mechanizmu różnicowego,

przekładnia hydrostatyczna 3 stopniowa.

Oryginalna kabina:

Bezpieczna kabina ze zintegrowaną konstrukcją ochronną, ogrzewaniem dachowym, klimatyzacją, przednimi reflektorami roboczymi, wycieraczką, instalacją spryskiwania szyb, alternatorem, podgrzewaną tylną szybą, obszerna platforma dla kierowcy, oświetlenie deski rozdzielczej, uchwyt na napoje, regulowana kierownica, w pełni hydrauliczny układ kierowniczy

Wały odbioru mocy:

tylny wał odbioru mocy ze sprzęgłem jednokierunkowym 540 obr./min

między-osiowy wał odbioru mocy 2.500 obr./min

Układ hydrauliczny:

wydajność 33,1 l/min (roboczy układ hydrauliczny 18,7 l/min), maks. ciśnienie robocze 165 barów, Udźwig na końcu dolnego ramienia podnośnika: 970 kg, Tylny TUZ kat. I Standardowo wyposażony w 6 przyłączy hydraulicznych z przodu.

Regulowany zaczep

Wymiary:

Długość całkowita: 2730 mm

Wysokość całkowita (zależna od rodzaju opon): 2338 mm

Rozstaw kół: 1560 mm

Zapraszamy do odwiedzenia naszej siedziby w Myślenicach lub kontaktu z handlowcami! Na miejscu możesz zobaczyć nasz sprzęt Kubota i porozmawiać z naszym zespołem.

Zdjęcia mają charakter poglądowy.

Możliwość finansowania 0%