

Oferta: 64
Data wydruku: 2026-06-23

www: oferta-mleczek.pl
Kontakt:



Minikoparka gąsienicowa

129 000

PLN NETTO
158 670
PLN



| | | | |
|---------------|----------|-------------|-----|
| Marka | Liu Gong | Nowy | Tak |
| Rok produkcji | 2025 | VAT faktura | Tak |
| Bezwypadkowy | Tak | | |

NOWY MODEL 9027F ZTS

Wykorzystaliśmy to, co najlepsze z naszych maszyn z serii E, bogate doświadczenie działu badawczo-rozwojowego oraz opinie klientów, aby stworzyć serię F, nową gamę najnowocześniejszych koparek zaprojektowanych z myślą o operatorze.

Niewielkie rozmiary – imponujące możliwości

Kiedy jest mało miejsca, zwarta, kompaktowa konstrukcja o niewielkim promieniu obrotu sprawdza się idealnie

Oszczędny, cichy i niskoemisyjny silnik Yanmar 3TNV80F-SSLY spełniający normy EU Stage V daje operatorowi olbrzymie możliwości. Dzięki perfekcyjnie dobranej hydraulice można liczyć na obniżenie zużycia paliwa nawet o 10% w porównaniu ze średnią branżową.

PODSTAWOWE DANE

Maksymalna masa eksploatacyjna 2750 kg
Minimalna masa eksploatacyjna 2680 kg
Moc silnika 15.2kW (21hp)
Pojemność łyżki 0.02 – 0.08 m³
Maksymalna prędkość jazdy (wysoka) 4.5km/h
Maksymalna prędkość jazdy (niska) 2.7km/h
Maksymalna prędkość obrotu 10rpm
Siła odspajania ramienia –
Siła odspajania przy zwiększonej mocy (Power Boost) –
Siła odspajania łyżki –
Siła odspajania łyżki przy zwiększonej mocy (Power Boost) –
Długość transportowa 4160mm
Szerokość transportowa –
Wysokość transportowa 2450mm
Szerokość płyty gąsienicowej (standardowej) 300mm
Wysięgnik 2080mm
Ramię –
Zasięg kopania 4757mm
Zasięg kopania na powierzchni 4648mm
Głębokość kopania 2857mm
Głębokość wykopu o pionowej ścianie 2312mm
Wysokość skrawania 4365mm
Wysokość wysypu 3067mm
Minimalny promień obrotu 1965mm
Model –
Norma poziomu emisji spalin EU STAGE V
Maksymalny przepływ układu 86L/min
Ciśnienie układu